

LINEA LIGHT COMERCIAL

Splits de conducto multiposición

Características Evaporadora

- Multiposición: Vertical (flujo ascendente y descendente) y Horizontal.
- Construcción robusta de acero.
- Gabinete realizado en chapa de alto espesor, pintado y completamente aislado
- Operación ultra silenciosa
- Transformador para toma de baja tensión para circuito de control
- Doble relay de control del ventilador
- Motor de soplador de 3 velocidades, con lubricación de por vida.
- Montado para una operación sin vibraciones ni ruidos.
- Puertas de acceso a los filtros, para un fácil acceso a los mismos.

NUEVOS



Evaporadora Multiposición

Características Condensadora

- Condensadora Vertical, super compacta
- Compresor Scroll Copeland de alta eficiencia
- Presostato de alta y baja (solo de alta en frío calor por bomba)
- Válvula de expansión termostática en condensadoras frío calor por bomba
- Refrigerante R22
- Carga de refrigerante incluida, hasta 5 metros de cañería
- Control de descongelamiento en condensadora frío calor por bomba
- Gabinete de condensadora en acero galvanizado con terminación de esmalte
- Bajo nivel sonoro
- Hasta 30 metros de distancia entre unidad interior y exterior y 20 metros de diferencia de altura entre ambas

NUEVOS



Cond flujo vertical

BGH Silent Air

BGH División Aire Acondicionado Central

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SPLITS BAJA SILUETA			BSBSME18CMK	BSBSME24CMK	BSBSME36CMK	BSBSME36CTK	BSBSME48CTK	BSBSME60CTK
Capacidad Nominal	frío	kW	5.2	7.0	10.5	10.5	14.0	17.5
	calor	kW	5.8	7.6	11.7	11.7	15.2	19.0
Refrigerante	tipo		R22	R22	R22	R22	R22	R22
UNIDAD EXTERIOR								
Alimentación		V-ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Compresor			Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Performance	Nivel de ruido	dB(A)	44	47	49	49	50	52
	Volumen de carga	g	1950	2300	2800	2500	3100	3900
Dimensiones netas	ancho x alto x prof	mm	842/695/324	895/862/313	990/996/354	990/996/354	990/996/354	940/1245/360
Dimensiones con embalaje	ancho x alto x prof	mm	970x770x420	1043x915x395	1120/1100/440	1120/1100/440	1120/1100/440	1058/1380/435
Peso neto		kg	53	64	101	101	90	110
Peso total		kg	57	66	106	106	96	122
Diámetro de cañerías	Líquido	mm	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
		Gas	mm	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4
	Máx. Longitud	m	20	20	25	25	25	30
	Máx. Diferencia altura	m	10	10	10	10	10	15
UNIDAD INTERIOR								
Alimentación		V-ph-Hz	220-1-50	220-1-50	220-1-50	380-3-50	380-3-50	380-3-50
Performance	caudal de aire	m3/h	1150/1020/845	1270/1150/1065	1390/1360/1000	1390/1360/1000	1920/1510/1280	1920/1510/1280
	Nivel de ruido	dB(A)	45/41/38	49/45/42	49/47/44	49/47/44	51/47/44	52/48/46
	Presión estática	Pa	70	70	100	100	150	150
Dimensiones netas	ancho x alto x prof	mm	1000x298x800	1000x298x800	1350x298x800	1350x298x800	1350x320x800	1350x320x800
Dimensiones con embalaje	ancho x alto x prof	mm	1205x370x940	1205x370x940	1555x370x940	1555x370x940	1555x420x930	1555x420x930
Peso neto		kg	36	41	51	51	58	58
Diámetro de cañerías	Líquido	mm	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
	Gas	mm	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
Area de aplicación		m2	21-35	28-47	42-70	42-70	56-93	64-107

630090036

BGH Silent Air

BGH División Aire Acondicionado Central

En Argentina: BGH S.A. División Aire Acondicionado Central | Brasil 731 (C1154AAK) | Ciudad Autónoma de Bs. As. | Tel. (54-11) 4309-2121 Fax: (54-11) 6310-4010 | acentral@bgh.com.ar | www.bgh.com.ar
En Chile: BGH Chile S.A. | Palacio Riesco 4201-B | Huechuraba - SanLago | Fono: (56-2) 626-3881 Fax: (56-2) 626-4785 | info@bghchile.cl